

NUTZERINFORMATIONEN

OPTIONALE AUSSTATTUNG - BELEUCHTUNG UND HEIZUNG FÜR SCHAUKÄSTEN MIT WANDMONTAGE ODER STANDBEINEN

WICHTIG - VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN - AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

1. Beleuchtung

Die Beleuchtung ist von Werk aus schon vorinstalliert und muss je nach Variante nur noch durch einen Elektriker an das Stromnetz angeschlossen werden.

1.1 Astro Uhr

Die technischen Daten und Bedienungs-Informationen finden Sie in den gesondert beigelegten Nutzerinformationen.


1.2 Dämmerungsschalter

Die technischen Daten und Bedienungs-Informationen finden Sie in den gesondert beigelegten Nutzerinformationen.






2. Beheizung

Die Beheizung ist von Werk aus schon vorinstalliert und muss nur noch durch einen Elektriker an das Stromnetz angeschlossen werden.

Heizband

Warnung	
	Brandgefahr durch auf dem Heizband liegende Objekte.
	Legen Sie keine Objekte auf das Heizband.

Technische Daten Beleuchtung LED T5 Tube

Zertifikate - Test						     
EN 55015:2006+A2:2009, EN61547:2009, EN61000-3-2:2006+A2:2009, EN61003-3:2008						
Modell	T515-25W	T512-18W	T509-12W	T506-10W	T506-5W	
Maße L × B × H in mm	1500 × 26 × 36	1200 × 26 × 36	900 × 26 × 36	600 × 26 × 36	300 × 26 × 36	
Leistungsaufnahme	25 Watt	18 Watt	12 Watt	10 Watt	5 Watt	
Lichtfarbe	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K	
Lichtstrom	2400 lm	1800 lm	1150 lm	960 lm	500 lm	
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°	120°	120°	
Betriebsspannung	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	
	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
SMD	3014	3014	3014	3014	3014	
	217 PCS	168 PCS	120 PCS	90 PCS	50 PCS	
∅-Lebensdauer	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	
Artikel-Nr.	611-1006	611-1330	611-1332	611-1333	611-1334	

Technische Daten Silikonflächenheizkörper

Artikel Nr.	632-1018
Abmessungen	1200 × 22 × 22 mm
Betriebsspannung	230 V / 80 W
Frostwächter	13 / 5° C (Ausschalten / Einschalten)
Anschlußkabel	1400 mm PVC

Technische Daten Heizband

Artikel Nr.	632-1018
Abmessungen	10,5 × 5,9 mm *
Betriebsspannung	230 V / 80 W
Haltetemperatur	max. 65°
Heizleistung	18 W / m
*Länge ist abhängig von der Schaukastengröße	